

50 Hz**aksa** POWER GENERATION

| AC 39 | | P.R.P (1) | Standby (2) |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| Номинальна потужність | kVa | 35 | 39 |
| Активна потужність | kW | 28 | 31 |
| Кількість обертів | r.p.m. | 1500 | |
| Номинальна напруга | V | 400/230 | |

Дані приведені згідно стандартних умов навколишнього середовища відповідно ISO 8528 : + 25 °C , 750мм. рт. ст., відносної вологості 30 %.
cos φ = 0,8

(1)Prime Power (P.R.P.) - ISO 8528: це потужність, що виробляє генераторний агрегат (ГА) необмежену кількість годин між технічним обслуговуванням, встановленим виробником, при стандартних умовах навколишнього середовища.

(2)Stand-by power (ISO 3046 Fuel Stop power): максимальна потужність, що може видавати ГА при стандартних умовах навколишнього середовища протягом 500 годин щорічно і 300 годин між техобслуговуваннями, встановленими виробником. Передбачається, що подібне використання впливає на термін служби ГА.

Технічні дані

| | | |
|-------------------------------------|-------|------------|
| Виробник двигуна | | Cummins |
| Модель двигуна | | 4B3.3-G1 |
| Потужність двигуна | kW/hp | 36/48 |
| Тип подачі повітря | | атмосферно |
| Кількість циліндрів та розташування | | 4 в лінію |
| Діаметр та хід поршня | mm | 95x115 |
| Робочий об'єм | л | 3,3 |
| Система охолодження | | водяне |
| Тип оливи | | SAE15W40 |
| Коефіцієнт стиснення | | 18,2:1 |
| Споживання пального (при 75% нав.) | л/г | 6,2 |
| Об'єм паливного баку | л | 160 |
| Об'єм оливи | л | 7,5 |
| Об'єм охол. рідини | л | 12 |
| Регулятор швидкості | тип | механічний |
| Повітряний фільтр | тип | сухий |
| Стабільність напруги | % | ± 1,5 |

Ген. агрегат відкритого типу

| | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| Розмір (довжина x ширина x висота) | mm | 1800X920X1230 |
| Суха вага | kg | 680 ⁽³⁾ |

Ген. агрегат в шумозахисному кожусі ASM4

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Розмір (довжина x ширина x висота) | mm | 2500X970X1570 |
| Суха вага | kg | 1070 ⁽³⁾ |

⁽³⁾ Дані приблизні

Офіційний дистриб'ютор



ТОВ Мега Пауер

тел./факс: (044) 22-188-22 (багатоканальний)

info@megapower.com.ua service@megapower.com.ua

www.megapower.com.ua

50 Hz**aksa** POWER GENERATION